

SO-06 KANCELÁRSKY KONTAJNER

Technické detaily

Kancelársky kontajner 20'

Prevedenie

- Stavebné prevedenie	Postavený
- Vonkajšia výška kontajnera	2591mm
- Svetlá výška vnútorného priestoru	2340mm

Lakovanie

- Farba kontajnera	RAL5010 enciánová modrá
--------------------	-------------------------

Vnútorný dekor

- Vnútorný dekor	Drevotriesková doska – svetlý dub
- Vnútorný dekor strop	Drevotriesková doska – biela

Tepelná izolácia

- Tepelná izolácia steny	Minerálna vlna	60 mm
- Tepelná izolácia stropu	Minerálna vlna	100mm
- Tepelná izolácia podlahy	Minerálna vlna	60mm

Elektrika

- Prevedenie elektrickej prípojky	Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača
- Elektrika	SK norma (400V/32A/5-pólový)

Prevedenie podlahovej konštrukcie

- Rozostup otvorov pre vysokozdvížny vozík	2050mm
- Podlahová platňa	Cementovo viazaná podlahová platňa
- Podlahová krytina	CLASSICIMPERIALbéžová,1,5mm,R9

Výbava

1 ks Kancelárske okno s otáčacím/vyklápacím kovaním a roletou

Vonkajší rozmer okna 945X1200mm

Svetlý okenný otvor 821X1076mm

1 ks Oceľové vonkajšie dvere

Stavebná mierka podľa DIN4172 (šírka):875mm

Svetlá priechodná šírka: 811mm

Vybavenie ku kúreniu, vetraniu a chladeniu

1 ks Elektrický konvektor 2kW



